

## CARATTERISTICHE

ALTEZZA	1830 MM
LARGHEZZA	682 MM
PROFONDITA'	810 MM
INGOMBRO PORTA APERTA	1370 MM
PESO	223 KG
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230 V
FREQUENZA DI ALIMENTAZIONE	50 Hz
POTENZA INSTALLATA	2500 W

## CAPACITÀ

BICCHIERI DIAM. 70-71	650
PALETTE	950 CA.
NUMERO CONTENITORI	8
CAFFÈ IN GRANI	4,2 KG
ZUCCHERO	3,5 KG

## ACCESSORI

KIT LUCE VANO EROGAZIONE E FOTOCELLULA
KIT ACQUA CALDA
KIT ALIMENTAZIONE RISCALDATORE
KIT RESISTENZA RISCALDANTE
KIT AUTOREGOLAZIONE MACINE
KIT AUTOALIMENTAZIONE TANICA 20 LT
KIT COPERCHIO CASSA MONETE
KIT CONTACOLPI MECCANICO

## CONFIGURAZIONI

	ESPRESSO
REGOLAZIONE ZUCCHERO	☐
CAFFÈ ESPRESSO	☐
CAFFÈ LUNGO	☐
CAFFÈ MACCHIATO	☐
CAPPUCCINO	☐
CAFFÈ DECAFFEINATO	☐
CAFFÈ MACCHIATO DECAFFEINATO	☐
CAPPUCCINO DECAFFEINATO	☐
CAFFÈ D'ORZO	☐
CAFFÈ D'ORZO MACCHIATO	☐
CAFFÈ AL GINSENG	☐
CIOCCOLATO	☐
CIOCCOLATO CON LATTE	☐
TÈ	☐
LATTE	•
MOCACCINO	•
LATTE MACCHIATO	•
CAPPUCCINO D'ORZO	•
GINSENG MACCHIATO	•
GINSENG CAPPUCCINO	•
SOLO BICCHIERE	•


• come alternativa alle preselezioni/selezioni di base.  
Numerosi altri layout disponibili

L36011

&

# Canto P

N&W si riserva il diritto di apportare modifiche ai dati elencati senza preavviso.



Via Roma, 24 - Valbrembo (BG)  
Tel. 035 606111 - Fax 035 606464

www.nwglobalvending.it

È UN MARCHIO DI





## Canto: la risposta giusta ovunque, in ogni momento

La gamma di distributori della linea Canto si arricchisce di **Canto P**, appositamente studiato per le utenze pubbliche e per garantire la massima sicurezza contro atti vandalici.

Il cabinet blindato con doppio schienale in acciaio, il vano prelievo con griglia inox e blocco sportello, il profilo di copertura della maniglia che permette di assicurare la chiusura della porta con un doppio lucchetto, l'introduzione e il recupero monete antivandalici, nonché il pannello in acciaio per le 14 selezioni dirette rendono Canto P praticamente inespugnabile.

### SICUREZZA

- Resistenza antivandalica testata
- Vano erogazione con soluzioni antivandaliche specifiche
- Pulsanti selezione in metallo
- Area introduzione monete e resa resto antivandalismo
- Accoppiamento porta-mobile senza fessure
- Mobile con protezioni metalliche sui 4 lati

### INTERFACCIA UTENTE

- 14 tasti selezione diretta
- Display grafico LCD 10 righe x 20 caratteri, possibilità doppia lingua
- Percorso luminoso a LED
- Vano erogazione a 65 cm da terra per consentire accesso disabili
- Possibilità di installare sino a tre sistemi di pagamento

### INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

- Gruppo caffè Z4000
- Caldaia espresso compatta
- Nuova tecnologia solubili Freemix
- Motodosatori e mixer alimentati a velocità programmabile
- Tre tipi di contenitori polveri a capacità differenziata

### ELETTRONICA

- Piattaforma elettronica N&W con tecnologia a 16 bit con 4 MB memoria flash
- Connessione master/slave con i distributori S&F
- Creazione di *set-up*, modifica stringhe utente e programmazione mediante Giga
- Implementazione di MDB evoluto

### MANUTENZIONE

- Palettiera doppia colonna
- Colonna bicchieri in plastica trasparente
- Paratia metallica a protezione della zona contenitori
- Reinsediamento gruppo caffè facile e immediato

